

СУПЕРУКРЫВИСТАЯ ДИЗАЙНЕРСКАЯ КРАСКА

KELLY-MOORE_INSPIRE INTERIOR PAINT

КРАСКА ДИЗАЙНЕРСКАЯ ИНТЕРЬЕРНАЯ СУПЕРУКРЫВИСТАЯ ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ

Высококачественная самогрунтуемая белоснежная краска с формулой высокой укрывистости, разработанная для создания пастельных оттенков. Создает безупречно гладкое, красивое покрытие с длительным сроком службы.

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА:

- может использоваться в качестве самостоятельного белоснежного финишного покрытия для окрашивания стен и потолков или для декоративной отделки и заколерованной в любые дизайнерские пастельные цвета;
- уникальная формула с высокой кроющей способностью позволяет легко наносить меньшее количество слоев;
- идеальная краска для фактурных поверхностей: обои под покраску, декоративная штукатурка, лепнина и 3D-панели;
- цветоустойчивая краска, оттенок не выцветает, не тускнеет со временем и не лоснится, даже при многократной влажной уборке*;
- пятноустойчивое и моющееся покрытие, пятна легко очищаются мыльным раствором;
- самогрунтуемая, идеальное сцепление с поверхностью;
- паропроницаемая;
- маскирует небольшие дефекты поверхности;
- экологичная краска, нетоксична, низкое содержание ЛОВ;
- для внутренних работ.

*В степени блеска Eggshell.

АДГЕЗИЯ: отличная адгезия к новым или ранее окрашенным поверхностям, таким как гипсокартон, штукатурка, гипс, обои под покраску, кирпич, дерево, ДВП и др.

ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:

Идеальна для окрашивания потолков и стен в жилых и нежилых помещениях умеренной влажности и нагрузки:

*в жилых помещениях (гостиные, прихожие, спальни);

*в офисах и коммерческих помещениях (отели, рестораны, выставочные площадки и др.).

ВИЗУАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ: ослепительно белое ультраматовое или с «эффектом яичной скорлупы» покрытие. Колеруемое.

БЛЕСК

FLAT- глубоко матовое покрытие (степень блеска 2% при 60°).

EGGSHELL- эффект яичной скорлупы (степень блеска 15% при 60°).

КОЛЕРОВКА

Колеруется как база А (для светлых и пастельных тонов) на любых колеровочных системах или универсальными колорантами.

Добавление колорантов не более 118 мл/3,78 л.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛ-ВО СЛОЕВ: 2 легких слоя по подготовленной поверхности.

СУПЕРУКРЫВИСТАЯ ДИЗАЙНЕРСКАЯ КРАСКА

ИНСТРУМЕНТ: качественная кисть с синтетической щетиной, качественный валик с ворсом 9,5-11мм, краскопульт, безвоздушный распылитель.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав	Винил-акриловый сополимер, диоксид титана, вода
Разбавитель	Вода
Сухой остаток (масс.)	34-42%
Плотность	1,45 кг/л
ЛОВ	<50 г/л
Время высыхания на отлип	2 часа
Время высыхания между слоями	4 часа
Время отверждения полное	14 дней
Кол-во слоев	1-2 слоя
Расход (кв.м.) на 1 слой	10 - 11 кв.м./л
Визуальный эффект	Ослепительно белое (колеруемое) покрытие 2 степени блеска: Flat – ультраматовое Eggshell – эффект яичной скорлупы
Базы	White - белая база (используется самостоятельно или для светлых и пастельных тонов)
Система колеровки	Kelly-Moore ColorStudio Collection
Очистка инструментов	Теплая вода с мылом
Срок годности	5 лет
Упаковка	Банка 3,78л
Условия транспортировки и хранения	Беречь от замораживания! Температура хранения и транспортировки +5С/+50С

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Протрите поверхность влажной тряпкой, чтобы удалить пыль, грязь, мыльную пленку и другие поверхностные загрязнения. Удалите жировые и масляные пятна, воск, обойный клей подходящими очищающими средствами. Плесень и грибок удалите с помощью 10% водного раствора бытового отбеливателя. Всю отслаивающуюся ржавчину и краску удалите скребком или наждачной бумагой №80-150. Трещины и дыры заполните шпатлевкой, после высыхания отшлифуйте до гладкого состояния. Перед нанесением краски удалите всю шлифовальную пыль пылесосом, затем протрите тряпкой.

НАНЕСЕНИЕ

Наносить при температуре воздуха, материалов и поверхности от 10°C до 37°C и относительной влажности менее 50%.

Тщательно перемешайте содержимое банки перед использованием, для равномерного распределения осевшего пигмента и сухого остатка.

СУПЕРУКРЫВИСТАЯ ДИЗАЙНЕРСКАЯ КРАСКА

При использовании нескольких банок колерованной краски, смешайте их содержимое в отдельном контейнере для обеспечения однородного оттенка покрытия.

Рекомендуется наносить в 2 слоя с соблюдением временного интервала между ними:

*первый слой выступает в качестве грунта и заполняет поры, создавая базу для верхнего слоя;

*второй слой создает эффектное покрытие прочную защитную пленку.

Разбавление краски не рекомендуется. Только по необходимости, чистой водой, не более 10% от объема краски.

Слегка увлажните водой валик или кисть перед нанесением.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ (при температуре 21°C и относительной влажности 50%)

- до отлипа – 2 часа;
- повторное нанесение – через 4 часа;
- время полного отверждения – через 14 дней;
- влажная уборка с моющими средствами – через 30 дней.

При плохой циркуляции воздуха (отсутствие проветривания) и уменьшении температуры воздуха время высыхания увеличивается.

Очистка: очищайте инструменты теплой мыльной водой. Для очистки распылительного оборудования, следуйте указаниям производителя БВР. Потёки и капли краски немедленно очищайте чистой влажной тряпкой.

Меры предосторожности: может вызвать головокружение, головные боли, тошноту, а также раздражение глаз, кожи, носа и горла. Надевайте средства для защиты глаз, химически устойчивые перчатки, защитную одежду и респиратор.

Избегайте попадания в глаза. В случае контакта промойте глаза достаточным количеством воды не менее 15 мин. Не принимать внутрь. При проглатывании обратитесь к врачу. Избегать попадания паров в дыхательные пути. Обеспечьте хорошую вентиляцию при нанесении и сушке. Если испытываете затруднения в дыхании, головную боль, слезятся глаза, увеличьте приток свежего воздуха. Помойте тщательно руки после работы. Держите емкости закрытыми при хранении.

Держите подальше от детей!

Беречь от замораживания!

СРОК ГОДНОСТИ: 5 лет. Дата изготовления на упаковке.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Kelly-Moore Paint Company Inc.

ПРЕТЕНЗИИ ПО КАЧЕСТВУ ПРОДУКЦИИ Вы можете направлять на: www.kelly-moore.com.